


『ミットヨ精密測定機器・総合カタログ No.13-47版』正誤表

2017年5月18日

この度は、『ミットヨ 精密測定機器・総合カタログ』(第47版2016年6月発行)をご利用いただき、誠にありがとうございます。
本カタログに以下の誤りがありましたことから、ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

ページ	商品名	項目	誤	正
B-30	歯厚マイクロメータ	■外観寸法図の表組のGMA-300	L寸法 270	L寸法 275
B-65	マイクロメータ カラーラチェットストップ	デジマチックタイプ 0~300mm用 04AZB661	標準価格 1,020円	標準価格 500円
D-40	デジマチックキャリパ	■デジマチックキャリパ(標準) クーラントプルーフキャリパのコードNo.	コードNo. 符号 500-714-20 CD-30PMX	コードNo. 符号 500-714-10 CD-30PMX
D-62	ABSデジマチックデプスゲージ	アクセサリ(オプション)の符号	■VDS-AX/CDX/DC用アクセサリ(オプション)	■VDS-AX/DCX/DC用アクセサリ(オプション)
E-42	基準スケール	■共通仕様	●線膨張係数 $(8 \pm 1) \times 10^{-6}/K$ ●材質 ソーダガラス	●線膨張係数 $8.5 \times 10^{-6}/K$ ●材質 ソーダライムガラス
F-74	キャリブレーションテスタ	■主な仕様の欄外の※の文章	※170シリーズには検査成績書は添付していません。	この項目を削除
F-82	マグネチックスタンド	■仕様 標準価格	7031B 25,000円 7032B 25,000円 7033B 25,000円	7031B 29,700円 7032B 30,600円 7033B 33,000円
G-52	レーザスキャンマイクロメータ	標準キャリブレーションゲージセット	 検査成績書を標準で添付しています。 詳細はU-15ページをご参照ください。	ご希望により検査成績書の発行も可能です。(有料)
H-4	ABSデジマチック測長ユニット	■システム系統図 一番下の※3注釈文	※3: SDシリーズからDP-1VR、MUX-10F、IT-012UへECカウンタを経由せずに接続する事も可能です	※3: SDシリーズからDP-1VR、MUX-10F、IT-016UへECカウンタを経由せずに接続する事も可能です
U-5	国内アフターサービス体制のご紹介	広島キャリブレーションセンターのファクス番号	ファクス(0823)77-3833	ファクス(0823)70-3833

以上